



UEBERLEGENHEIT IN JEDEM DETAIL

U130=12.9

UXY8

**Unbrako**<sup>®</sup>

KONSTRUIERT FUER'S LEBEN

# Unbrako Lieferprogramm

Typ	Kurzbeschreibung	Bezeichnung	Güte-Ausführung
	Unbrako Zylinderschraube mit Innensechskant U 130 DIN 912 - Festigkeit 12.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich von M 1,6 bis M 42. In Zoil nach BS und ASA Normen von No. 0" BIS 1 1/2" - Gewindearten: UNC/UNF, BSW	ISO 4762 DIN 912 BS 2470 Serie 1936 ASA B 18.3 Serie 1960	12.9
	Unbrako Flachkopfschraube mit Innensechskant. - Festigkeit 10.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich, vom M 4 bis M 20. Die wesentlichen Einbaumaße entsprechen den ge-normten Flachkopfschrauben DIN 6912 und DIN 7984.	UFK	10.9
	Unbrako Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - Festigkeit 10.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich von M 3 bis M24. In zoil nach BS-Norm von No.4" bis 3/4" - Gewindearten: UNC/UNF, BSW	ISO 10642 DIN 7991 BS 2470	10.9
	Unbrako Linsenschraube mit Innensechskant - Festigkeit 10.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich von M 3 bis M 12. In zoil nach BS- Norm von No.4" bis 1/2" - Gewindearten: UNC/UNF, BSW.	ISO 7380 ULS	10.9
	Unbrako Linsenflanschkopfschraube mit Innensechskant - Festigkeit 10.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich von M 3 bis M 10 Durch die optimale Formgestaltung des großen Flanschdurchmessers können abnorme (übergroße) Durchgangs - und Langlöcher überdeckt werden.	ULF	10.9
	Unbrako Paßschraube mit Innensechskant - Festigkeit 12.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich von M 5 bis M 20. In Zoil nach BS Norm von No 1/4" bis 3/4" - Gewindearten: UNC und BSW. Der Paßschaftdurchmesser ist geschiffen auf Passung h8	UPS BS 2470	12.9
	Unbrako T-Nutenschraube - Festigkeit 12.9 - ist lieferbar im Abmessungsbereich von M 8 bis M 24. In Zoil 3/8" bis 1" mit BSW-Gewinde. Sie sind für die T-Nute nach DIN 650 bestimmt.	UTS	12.9
	Unbrako Gewindestifte mit Innensechskant DIN 913 bis DIN 916 und verzahnter Ringschneide. Lieferbar im Abmessungsbereich von M 2 bis M 24. In Zoil von No. 4" bis 3/4" - Gewindearten: UNC/UNF, BSW	DIN 913, 914 915, 916 DIN 916 VZR ASA B18.3	Härte Rc 45 min
	Unbrako Verschlusschraube mit Innensechskant und kegligem Gewinde. Lieferbar nach USA - Norm und BS-Norm. M 8 x 1.0 bis M22 x1.5	NPTF (Dryseal) PTF (Levl Seal) BSPT	Härte Rc 35-40
	Unbrako Sechskantschraubendreher DIN 911 sind lieferbar in den Größen von SW 0.7" bis SW 32", in Zoil von SW 1/16" bis SW 1"	DIN 911 ISO 2936	Härte Rc 48-54
	Unbrako Zylinderstifte gehartet nach DIN 6325. Toleranzfeld m 6. Lieferbar im Abmessungsbereich von 2mm bis 20mm - Zoil von 1/8" bis 1".	DIN 6325 ANSI B 18.8.2	Härte Rc 60 ± 2
	Unbrako Sperrzahnsicherungsschraube und Mutter Typ Durlok. Lieferbar in den Festigkeitsklassen 12.9 bzw. 12 für die Mutter. Abmessungsbereich von M 5 bis M 20.	Durlok- Schraube Durlok-Mutter	12.9 Klasse 12